

FICHE SECURITE PRODUIT :



NOM DU JEU :

TOUR ET PORTIQUE CLARA

NUMERO DE REFERENCE BnB WOOD DU JEU :

16 01 10

AUTO-CERTIFICATION POUR LES NORMES EUROPEENNES EN71-8 :

les inscriptions suivantes se trouvent sur le plan de montage de chaque jeu :

- 1) CONFORME A LA NORME EN71-8 AVEC LE LOGO "CE" APPROPRIE
- 2) USAGE FAMILIAL EXTERIEUR
- 3) DESTINE AUX ENFANTS DE 3 A 12 ANS VIA LE LOGO INTERDIT AUX ENFANTS DE 0 A 3 ANS APPROPRIE
- 4) LE NOMBRE D'ENFANTS MAXIMUM SUR LE JEU

DETAIL DES NORMES CONCERNANT CE JEU :

- | | |
|---|------------------|
| 1) -DISTANCE ENTRE LA BARRIERE ET LE TOIT EST DE MOINS DE 1 METRE | MOINS D' 1 METRE |
| -LA PENTE DU TOIT EST DE 45° PAR RAPPORT A L'HORIZONTALE : | 45° |
| 2) -LA HAUTEUR MINIMALE DES BARRIERES DOIT ETRE DE 600 MM : | 640 MM |
| 3) -LE POINT HAUT DES ECHELONS DES ECHELLES DOIVENT ETRE DISTANTS DE MAXIMUM 310 MM MESURES A LA VERTICALE | 300 MM |
| -LA LARGEUR LATERALE DES ECHELONS DOIT ETRE SUPERIEUR OU EGALE A 240 mm | 390 MM |
| -L INCLINAISON DOIT ETRE COMPRISE ENTRE 55° ET 90° PAR RAPPORT A L'HORIZONTALE | 60° |
| 4) -LES OUVERTURES NE DOIVENT PAS ETRE COMPRISES ENTRE 90 ET 230 MM POUR EVITER LES COINCEMENTS DE TETE ET DE TORSSE : | OK |
| 5) -L'ESPACE MAXIMUM ENTRE LES PLANCHES D'UN PLANCHER OU D'UN TABLIER DE PONT DOIT ETRE DE 30 MM POUR EVITER LES COINCEMENTS DES PIEDS | OK |
| 6) -L'ESPACE ENTRE LES MATERIEUX NE DOIVENT PAS ETRE ENTRE 7 MM MINIMUM ET 12 MM MAXIMUM | OK |
| 7) -LES JEUX DOIVENT ETRE FIXES EN PERMANENCE DANS DU BETON ET ILS NE PEUVENT ETRE INSTALLES SUR UNE SURFACE DURE OU RUGUEUSE | ANCRAGE 300 MM |
| 8) -L'ESPACE MINIMUM ENTRE AGRES DOIT ETRE DE 450 MM | 500 MM |
| -L'ESPACE MINIMUM ENTRE AGRES ET STRUCTURE ADJACENTE DOIT ETRE DE 300 MM | 410 MM |
| -LA DISTANCE MINIMUM ENTRE LE SIEGE BALANCOIRE ET LE SOL DOIT ETRE DE 350 MM | |
| -LA DISTANCE MINIMUM ENTRE LES POINTS DE FIXATION DOIT ETRE DE $= (0,04 \times H) + B$
H = la hauteur hors sol du portique , mesurée à la face inférieure de la poutre horizontale, exprimée en cm et le B = la longueur entre les cordes du sièges exprimée en cm | 450 MM |
| 9) -CONSERVER 2 METRES DE LIBRE TOUT AUTOUR DU JEU POUR L ESPACE DE SECURITE | |
| 10) -VERIFIER ET RESSERER SI NECESSAIRE LES ECROUS ET BOULONS | |
| -VERIFIER ET REMPLACER SI NECESSAIRE LES CACHES-ECROUS DEFECTUEUX AINSI QUE LES AGRES DEFFECTUEUX | |
| -GRAISSER LES PARTIES MOBILES METALLIQUES | |
| 11) -IL EST INTERDIT DE MONTER CE JEU SANS TOBOGGAN ET SANS ECHELLE (OU ESCALIER) | |
| -VOIR LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT A L ARRIERE DU TOBOGGAN | |
| 12) -5 ENFANTS MAXIMUM PEUVENT JOUER SIMULTANEMENT SUR CE JEU | |

